


双面双玻TOPCon组件

JNBN132 – 605~625

总装图



机械性能参数

电池 (mm)	182*105 TOPCon
组件尺寸 (L*W*H) (mm)	2382*1134*30
组件重量 (kg)	32.6
缆线截面 (mm ²)	4
组件电池数量及排列	132(6*22)
二极管数量	3
边框材质	阳极氧化铝合金
玻璃厚度 (mm)	2.0

品质参数

组件工作温度范围 (°C)	-40~+85
系统最大保护电流 (A)	35
最大风压/最大雪压 (Pa)	2400/5400
防火等级	Class C
接线盒和连接器防护等级	IP68
双面率 (%)	80±5

温度系数


电池额定工作温度 (NMOT)	43±2°C
开路电压温度系数 (Voc)	-0.25 %/°C
短路电流温度系数 (Isc)	0.045 %/°C
最大功率温度系数 (Pm)	-0.29 %/°C

电性能参数

组件型号	(1500V DC)	JNBN132-605	JNBN132-610	JNBN132-615	JNBN132-620	JNBN132-625
STC AM1.5 1000W/m ² 电池温度 25°C	最大功率 (Pmpp/W)	605	610	615	620	625
	功率公差 (W)	0+5	0+5	0+5	0+5	0+5
	最大功率电压 (Vmp/V)	38.89	39.06	39.23	39.40	39.57
	最大功率电流 (Imp/A)	15.56	15.62	15.68	15.74	15.80
	开路电压 (Voc/V)	47.83	48.00	48.17	48.34	48.51
	短路电流 (Isc/A)	16.27	16.33	16.39	16.45	16.51
	组件效率 (%)	22.40	22.58	22.77	22.95	23.14
BNPI AM1.5 正面 1000W/m ² 背面 135W/m ² 电池温度 25°C	最大功率 (Pmpp/W)	670	676	680	685	691
	最大功率电压 (Vmp/V)	38.89	39.06	39.23	39.40	39.57
	最大功率电流 (Imp/A)	17.24	17.31	17.33	17.40	17.46
	开路电压 (Voc/V)	47.83	48.00	48.17	48.34	48.51
	短路电流 (Isc/A)	18.03	18.09	18.12	18.18	18.25
	组件效率 (%)	24.82	25.02	25.17	25.37	25.57

*Measurement tolerance: Pmax:±3%, Voc:±3%, Isc: ±5%

IV曲线 (615W)



包装信息

片/托盘	36
托/平板拖车	24
片/平板拖车	864

默认配置

连接器	☐ 兼容MC4	☐ 原装MC4
线缆长度	☐ 350mm/280mm	☐ 定制
边框颜色	☐ 银色	☐ 黑色

可选配置



TUV: IEC/EN 61215, IEC/EN 61730
GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015
GB/T 24001-2016/ ISO 14001:2015
GB/T 45001-2020/ ISO 45001:2018
CNAS-CL01: ISO/IEC 17025:2017

12年产品材料工艺质量保证

输出功率

第 1 年	第 12 年	第 30 年
≥99.00%	≥94.60%	≥87.40%

注意: 该产品规格书中的电性能参数并不单指一块组件。使用产品前请阅读安装说明书, 本规格书内容如有更改, 恕不另行通知, 我司保留最终解释权。
JNM-20250523new-16.0 © 2025 晋能清洁能源科技股份有限公司·版权所有。

